



VvE De Gouden Engel

Elckerlycweg
6602 HJ Wijchen

ZONWERING

Specificatie zonwering:

- # **Markiezen**
 - # **Knikarmschermen**
-

MARKIEZEN

Locatie :	Elckerlycweg en Dorsvlegel
Vorm :	standaard of petmodel
Afmetingen ¹ (b x h) :	2500 mm x 1400 mm of 1500 mm x 1000 mm of 900 mm x 1000 mm
Markiesgeraamte :	kokerprofiel 15 mm x 55 mm, met kunststof pees
Uitvoering kapschotten :	standaard
Materiaal ² :	aluminium
Kleur materiaal :	gemoffeld roomwit - nr. 9001
Bies :	wit
Biesnagel :	wit
Doek :	Swela, seasons - 34574
Bediening :	koord of motor

¹ De werkelijke maatvoering kan, afhankelijk van fabrikaat, iets afwijken.

² Markies, kap en kapschotten.

KNIKARMSCHERMEN

Locatie :	galerij
Vorm :	semi-cassette 2-buis, knikarmen
Afmetingen breedte :	naar keuze
Uitval :	naar keuze
Materiaal :	aluminium
Kleur materiaal :	gemoffeld roomwit - nr. 9001
Doek :	Swela, seasons – 34574
Golfrand :	Swela, seasons – 34574, toepassing naar eigen keuze
Bediening :	koord of motor

DOEK

Het standaard doek, voor zowel de markiezen als de knikarmschermen, is: Swela, seasons – 34574.



Indien dit doek niet meer leverbaar mocht zijn, wordt een bijpassend vergelijkbaar doek in de vergadering van de VVE vastgesteld.

Minimale eisen :

Weersbestendigheid :	ISO 105 B04 – klasse 7 -8
Lichtechtheid :	ISO 105 B02 – klasse 7 -8
Wrijftechtheid :	ISO 105 x 12 – Klasse 4-5
Stofdikte :	> 0,65 mm